

Borne de recharge pour véhicules électriques

WHES

Borne de recharge pour véhicules électriques
7-11 kW

Faites le plein chez vous,
simplement. III



Alimenté par
ECOS
ECOS Smart Home
À Partir de WHES

Flexible

- Câble/prise facultative ; prend en charge le montage mural et sur poteau.
- Commutation automatique entre monophasé et triphasé.

Convivial

- Design épuré avec finition brillante pour un rendu élégant et moderne.
- Plug et play, installation facile.

Sécuritaire

- IP65, application d'intérieur ou d'extérieur.
- Protection anti-soudure.

Intelligent

- Prise en charge le contrôle du système de équilibrage de charge.
- Prend en charge la commande à distance et compatible avec PV&BESS.

Contactez-nous

www.whes.com
service@whes.com



Borne de recharge pour véhicules électriques

Spécifications techniques

Modèle	WH-ECA-7.0	WH-ECA-11.0
Entrée		
Alimentation électrique	1P+N+PE	3P+N+PE
Tension nominale	230 V	400 V
Courant nominal	32 A	16 A
Fréquence	50/60 Hz	
Sortie		
Tension de sortie	230 V	400 V
Courant maximal	32 A	16 A
Puissance de sortie	7 kW	11 kW
Interface utilisateur		
Connecteur de charge	Câble type 2 (prise type 2 en option)	
Longueur du câble	4 m	
Matériau du boîtier	Plastique PC940	
Voyant LED	Vert/jaune/rouge	
Lecteur RFID	Mifare ISO/CEI 14443 A	
Mode de démarrage	Plug et Play/carte RFID/application	
Communication		
Wi-Fi	Wi-Fi (2.4 GHz)	
Bluetooth	Optionnel	
3G/4G	Optionnel	
Ethernet	Optionnel	
Protocole	OCPP 1,6J	
Sécurité et sûreté		
Disjoncteur différentiel	30 mA type A + 6 mA CC	
Niveau de protection	IP65	
Protection contre les chocs	IK10	
Protection électrique	Protection contre les surintensités, protection contre les fuites de courant, protection contre les surtensions, protection contre les sous-tensions, protection contre les fréquences élevées/basses, protection contre les surchauffes	
Standard ¹	CE, EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, EN/IEC 61000-6-2:2019, EN/IEC 61000-6-4:2019	
Environnement		
Installation	Montage mural/montage sur poteau	
Température de fonctionnement	-30°C...+50°C	
3G/4G	5%...95%	
Ethernet	< 2000 m	
Dimensions		
Dimensions du produit (L*P*H)	201*100*344 mm séris à câble 201*135 mm*344 mm séris à prise	

¹ Pour tous les standards, consulter la catégorie certificats sur le site web WHES.